Produkttipps

Hydro-Lack für Glas, VER-01000 bis VER-01xxx

Verwendungszweck:
Oberflächenveredelung von Glas und Keramik, spülmaschinengeeignet

Glanzgrad: matt

Farbton: nach Wunsch, farblos und bunt

Untergrundvorbehandlung:
Gute Lackhaftung und Spülmaschineneignung nur auf sauberem Untergrund, der frei von Verunreinigungen und Oberflächenmitteln ist. Vorreinigung des Untergrunds durch Spülen in der Spülmaschine oder von Hand mit Spülmittel, danach mit (dest.) Wasser nachspülen. Nach der Reinigung die Teile nur noch mit Handschuhen anfassen.

Verarbeitung:
Lacke vor Verarbeitung sehr gut aufrühren. Zu lackierende Teile entweder in den Lack eintauchen, mit Lack übergiessen, bespritzen, bemalen (mit einem Pinsel) oder betupfen (mit einem Schwamm).

Trocknung:
Abdunstzeit: ca. 15 min., abhängig von der Objektgröße
Einbrennen: mind. 30 min. bei max. 150°C Ofentrocknung
Nichteinhalten dieser Trocknungsbedingungen verschlechtert die Haftung und die Spülmaschinenbeständigkeit.

Lagerung:
Trocken, bei Raumtemperatur lagern.

Haltbarkeit:
In der verschlossenen Originalverpackung max. 12 Monate

Sicherheitshinweise:
Landesübliche Vorschriften und Verordnungen sowie Sicherheitsdatenblätter beachten. für ausreichende Luftzufuhr sorgen.