

roducttips

Hydro-lak voor glas, VER-01000 tot VER-01xxx

Toepassing:

Oppervlaktebewerking van glas en keramiek, afwasmachinebestendig

Glans: mat

Kleur: naar wens, kleurloos of gekleurd

**Ondergrond:**

Voor een goede hechting en afwasmachinebestendigheid moet de ondergrond vetvrij en schoon zijn. Reinig de ondergrond met afwasmiddel met de afwasmachine of op hand en spoel dan met (gedestilleerd) water na. Na het reinigen de voorwerpen alleen nog maar met handschoenen aanpakken.

Verwerking:

De lak voor gebruik goed roeren. Lak de voorwerpen door deze te overgieten of in de lak te dompelen. Ook is het mogelijk de voorwerpen te besproeien, te beschilderen (met een penseel) of te tamponneren (met een spons).

Droogtijden:

Drogen: ca. 15 min., afhankelijk van de objectgrote

Fixeren: minimaal 30 min. bij max. 150°C in oven

Afwijken van deze tijden heeft een negatieve invloed op de hechting en de afwasmachinebestendigheid.

Opslag:

Bij kamertemperatuur, droog

Houdbaarheid

In de originele, ongeopende verpakking, max. 12 maanden

Veiligheidsinformatie

Plaatselijke bepalingen en verordeningen in acht nemen en de veiligheidsinformatiebladen lezen.

Zorg voor voldoende ventilatie. (open raam).